



BANDA IMPERMEÁVEL BI2500

Ficha Técnica
Versão: 05/2011

Banda auto-adesiva elástica impermeável

Tipo de produto:	Membrana auto-adesiva flexível, à base de material betuminoso impermeável reforçado com uma cobertura de alumínio.
Campo de aplicação:	<ul style="list-style-type: none">- Assegura a estanqueidade nas uniões dos diferentes elementos em telhados e coberturas: ângulos paredes/muros, vigas, chaminés, clarabóias, cornijas, etc.- Reparações impermeáveis de infiltrações, caleiras, algerozes.- Reparações em telas danificadas.
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none">- 100% estanque, impermeável e resistente à água.- Resistente aos raios ultravioleta.- Elasticidade elevada. Resiste às deformações naturais do suporte.- Não se descola.- Adere de forma imediata sobre a maioria dos suportes.- Fácil colocação.
Suportes adequados:	A maioria dos suportes utilizados na construção, incluindo asfalto, betão, cimento, pedra, fibrocimento, vidro, telhas, metais, madeira, telas asfálticas ou betuminosas, PVC, etc.
Características do produto:	
- Aspecto:	Lâmina sólida
- Cores:	Alumínio
- Dimensões:	5 m comprimento x 10 cm largura x 1,5 mm de espessura
- Inflamabilidade:	B 2 (DIN 4102)
- Ponto de inflamação:	> 230°C
- Temperatura de aplicação:	> 5°C
- Resistência térmica:	De -40°C a 80°C
- Resistência à tracção	65 N (long.) ; 77 N (transv.)
- Resistência à perfuração:	71 N
- Elongamento:	11 %

Modo de emprego:

- **Preparação do suporte:**
 - As superfícies devem estar limpas, sem gordura e secas.
 - Se o suporte for muito poroso ou rugoso, aplicar como primário uma demão de RUBSON BORRACHA LÍQUIDA LR 2000 e deixar secar.
 - Em caso de temperaturas inferiores a 5°C, aquecer ligeiramente a banda com um secador ou maçarico.
- **Aplicação do produto:**
 - Não é necessário nenhuma ferramenta especial. Simplesmente cortar a banda na quantidade necessária, retirar o papel protector, posicionar e pressionar fortemente. A adesão é imediata.

Apresentação:

Cores: Alumínio
Formatos: Rolos de 5m x 10 cm largura

Validade / Armazenamento:

A validade é de pelo menos 24 meses na embalagem original e fechada. Após este prazo, o produto pode ainda encontrar-se em bom estado, sendo recomendado comprová-lo mediante um ensaio prévio ou consultando os nossos Serviços de Assistência Técnica. O produto deve ser armazenado entre 5°C e 40°C. Fechar perfeitamente a embalagem após cada utilização.

Segurança

Ficha de Segurança do produto disponível em <http://mymyds.henkel.com>



HENKEL IBERICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4A
Polígono de Actividades Económicas Parque Oriente
Bloco 1 e 2
2695-167 Bobadela – LRS
Telefone: (+351) 21 957 81 60 - Fax: (+351) 21 957 82 06

Versão: 4.0

Data edição: Maio de 2011

Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. As condições deste boletim técnico são fornecidas apenas como orientação geral. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.